

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N80  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8932

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL

Stand: 11.01.2017



Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 40

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DACIAVerkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	54	185/65R15	6 J X 15	8932	*) ; Logan (Stufenheck); Sandero (Schrägheck); Logan MCV; ab e2*2001/116*0314*76; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	55 -66	185/65R15 88			*) ; Logan MCV; ab e2*2001/116*0314*64; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	55 -66	185/65R15 88			*) ; Logan (Stufenheck); Logan (Kombi); Sandero (Schrägheck); ab e2*2001/116*0314*58; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	54 -66	185/65R15			*) ; Logan; Sandero (Schrägheck); ab e2*2007/46*0030*20; 1); 2); 33)

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N80  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 8932**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL

Stand: 11.01.2017



Seite: 2 von 2

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 04.11.2015

